

Технически характеристики хоризонтални алуминиеви щори



№	МОДЕЛ	Ширина ламели	Материал	Дебелина	Управление	Управление	Система	Странично водене	Размери		Размери		Площ m2	Брой цветове	Перфор. ламели	Неправилни форми	Мансардни прозорци
									max	H	B	H					
1	SW-16	16	Алуминий	0.21	шнур	пръчица	25x25	въже	2500	2300	250		4,00	10			
2	EK-16	16	Алуминий	0.21	верижка	верижка	25x25	въже	2500	2500	500		4,00	10			
3	K-16	16	Алуминий	0.21	манивела	манивела	25x25	въже	2500	2500	500		4,00	10			
4	EL-16	16	Алуминий	0.21	мотор 24V	мотор 24V	25x25	въже	2500	2500	700		4,00	10			
5	ED-16	16	Алуминий	0.21	верижка	верижка	25x25	въже	1700	2500	500		4,00	10			
6	SW-25	25	Алуминий	0.21	шнур	пръчица	25x25	въже	2500	2500	350		5,00	50	3		
7	EK-25	25	Алуминий	0.21	верижка	верижка	25x25	въже	2500	3000	500		5,00	50	3		
8	K-25	25	Алуминий	0.21	манивела	манивела	25x25	въже	2500	3000	500		5,00	50	3		
9	EL-25	25	Алуминий	0.21	мотор 24V	мотор 24V	25x25	въже	2500	3000	700		4,00	50	3		
10	ED-25	25	Алуминий	0.21	верижка	верижка	25x25	въже	1700	2500	500		4,00	50	3		
11	ES-35	35	Алуминий	0.21	шнур	шнур	40x40	въже	3000	3000	500		6,00	4	3		
12	K-35	35	Алуминий	0.21	манивела	манивела	40x40	въже	3000	3000	500		7,00	4			
13	EL-35	35	Алуминий	0.21	мотор-230V	мотор-230V	40x40	въже	3000	3000	800		8,00	4			
14	ES-50	50	Алуминий	0.24	шнур	шнур	40x40	въже	3500	3200	500		6,00	9	1		
15	K-50	50	Алуминий	0.24	манивела	манивела	40x40	въже	3500	3200	500		7,00	9	1		
16	EL-50	50	Алуминий	0.24	мотор-230V	мотор-230V	40x40	въже	3500	3000	800		8,00	9	1		
17	KX-50	50	Алуминий	0.24	манивела	манивела	58x56	въже	5000	4000	500		14,00	9	1		
18	ELX-50	50	Алуминий	0.24	мотор-230V	мотор-230V	58x56	въже	5000	4000	500		15,00	9	1		
19	VL-16	16	Алуминий	0.21	шнур	пръчица	25x19	въже	2000	2000	250		4,00	9			
20	VLN-16	16	Алуминий	0.21	шнур	пръчица	25x19	въже	2000	2000	250		4,00	9			
21	VL-25	25	Алуминий	0.21	шнур	пръчица	25x19	въже	2000	3000	250		5,00	23	4		
22	VLN-25	25	Алуминий	0.21	шнур	пръчица	25x19	въже	3000	3000	250		5,00	23	4		