Технически характеристики вертикални щори

INFRESA

№	Тип	Ширина	Разположение				Размери		Площ	Управление			Забележка
		ламели	на пакета				max	cm	max				
							B	H	m2				
1	V010	стандарт със свободно висящи ламели	L	R	M	G	700	500	35	K	S	M	
2	V011	стандарт с ламели с различна височина	L	R			700	500	35	K	S	M	
3	V012	две стандартни със свободно висящи ламели	L	R	M	G	1400	500	70	K	S	M	
4	V013	две стандартни с ламели с различна височина	L	R	M	G	700	500	35	K	S		
5	V020	дуо-систем - вертикално разположен	L	R	M	G	400	500	20	K	S	M	
6	V025	дуо-систем - под наклон или хоризонталноразположен	L	R	M	G	450	200	9	K	S	M	
7	V030	еркер - от две части	L	R	M	G	700*	500*	35*	K	S	M	
8	V031	еркер - от три части	L	R	M	G	700*	500*	35*	K	S	M	
9	V040	трапец - една част	L**	R**			700	500		K	S	M	отклонение от хоризонтала - макс 55
10	V050	трапец - две части с припокриване	L**	R**	M	G	700*	500		K	S	M	отклонение от хоризонтала - макс 55
11	V060	трапец - стандарт - с припокриване	L**	R**	M	G	700*	500		K	S	M	отклонение от хоризонтала - макс 55
12	V070	трапец - стандарт - трапец - с припокриване	L**	R**	M	G	700*	500		K	S	M	отклонение от хоризонтала - макс 55
13	V080	хоризонтално огъната релса	L	R	M	G	560	500		K	S	M	минимален радиус - 900 или 650 мм
14	V081	хоризонтално огъната релса с прави части	L	R	M	G	560	500		K	S	M	минимален радиус - 900 или 650 мм
15	V082	хоризонтално огъната релса с прави части - еркер	L	R	M	G	560	500		K	S	M	минимален радиус - 900 или 650 мм
16	V083	спирала	L	R	M	G	560	500		K	S		минимален радиус - 900 или 650 мм
17	V090	вертикално огъната релса			M		560	500		K	S	M	мин. радиус - 500 мм; макс. ъгъл - 110
18	V091	вертикално огъната релса с прави наклонени части	L	R	M	G	560	500		K	S	M	мин. радиус - 500 мм; макс. ъгъл - 110
19	V092	вертикално огъната релса с прави хоризонтални части	L	R	M	G	560	500		K	S	M	мин. радиус - 500 мм; макс. ъгъл - 110
20	V093	вертикално огъната релса с прави части	L	R	M	G	560	500		K	S	M	мин. радиус - 500 мм; макс. ъгъл - 110
21	MARONETE	стандарт - PVC ламели с прикрепен към тях тънък воал	L	R	M	G	560	300	15	K	S	M	
		Ширина на ламелите 89 и 127 мм /63 мм по запитване/											
	*	за всяка една инсталация											
	**	винаги във високата страна											
		Разположение на пакета											
	L	ляво											
	R	дясно											
	M	в средата											
	G	разделено											
		Управление											
	K	верижка											
	S	шнур											
	M	мотор											